

# EXTRACUT EP

## HUILE DE COUPE EN AEROSOL



### DESCRIPTION

Huile de perçage taraudage onctueuse et EP conditionnée en aérosol

### PROPRIETE

- Lubrifiant formulé à partir d'huiles minérales et synthétiques dopées avec des additifs anti-usure et extrême pression
- Produit formulé sans additifs chlorés
- Propriétés anti-usure et extrême pression très importantes
- Diminue l'échauffement et l'usure
- Prolonge la durée de vie des tarauds et des forets
- Protège contre la rouille et la corrosion
- Pouvoir mouillant et pénétrant important
- Produit rinçable à l'eau

### CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Unité / Méthode	Valeur
Aspect	Visuel	Liquide
Couleur	Visuel	Brune
Calage aérosol	ml	650/400
Gaz propulseur	-	HFC 134a / CO <sub>2</sub>

### UTILISATION

- Taraudage, perçage, filetage des métaux ferreux et non ferreux
- Utilisable pour les aciers, aciers spéciaux, aciers alliés et fortement alliés, inox, cuivre, laiton, bronze, aluminium et fonte
- Bien agiter avant emploi

Réf FT : OLT400025/3

Les valeurs des caractéristiques ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. TECNOLUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande