

TECSOLV 623

SOLVANT

Dégraissant à froid



DESCRIPTION

Solvant de dégraissage pour l'industrie agroalimentaire.

PROPRIETES

- Répond aux exigences de la FDA (Food and Drug Administration)
- Produit composé d'hydrocarbures isoparaffiniques sans aromatiques
- Exempt de HCFC, solvants bromés, fluorés et chlorés
- Très agréable d'emploi pour les utilisateurs (faible odeur)
- Séchage total et sans résidu à température ambiante
- Sans action sur les métaux habituellement utilisés dans l'industrie
- Sans action sur les vernis des moteurs électriques
- Sans action sur les peintures habituellement utilisées dans l'industrie
- Pouvoir solvant important sur les huiles et les graisses

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Liquide
Couleur	-	Incolore
Masse volumique à 20°C (ISO 12185)	kg/m ³	760
Point éclair VC (ISO 2719)	°C	> 55

AVANTAGES

- Dégraissage à froid des pièces métalliques souillées par des huiles entières, solubles, graisses ou produits de protection antirouille
- Dégraissage des bâtis de machines
- Utilisable au chiffon, au pinceau ou à la gamelle, impérativement à froid
- Produit idéal pour une utilisation en fontaine de dégraissage ou en bac
- Dégraissage des pièces dans les ateliers de maintenance de l'agroalimentaire
- Dégraissage des pièces dans les industries mécaniques lorsqu'on recherche un produit de dégraissage efficace de faible odeur

Réf FT : TEC1263/1

Les valeurs des caractéristiques ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. TECNOLUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande