

MULTIS EP 00



Graisse

Graisse multiusages semi-fluide à savon lithium/calcium et propriétés extrême-pression.

APPLICATIONS

Graisse pour engrenages fermés

Tout système de lubrification centralisé

Recommandation

- **MULTIS EP 00** a été spécialement développée pour la lubrification d'engrenages fermés. Elle peut également être utilisée pour la lubrification de châssis par graissage centralisé où une graisse de grade NLGI 00 est recommandé.
- Tout système de lubrification central rencontré sur les camions, les véhicules tout terrain utilisés en agriculture, en TP et dans l'industrie.
- Veiller à ne pas polluer la graisse lors de son application par des poussières ou d'autres polluants. Utiliser de préférence un système de pompe pneumatique ou par cartouche pour le graissage.

SPECIFICATIONS

- ISO 6743-9 : L-XCBEB 00
- DIN 51502 : GP00G-30

AVANTAGES

Très bonne pompabilité même à basses températures
Pouvoir adhésif

Absence de substances nocives

- Très bonne tenue du film lubrifiant. Prolongation de la durée de vie des pièces lubrifiées.
- Grâce à ses caractéristiques à basses températures et à sa consistance lisse **MULTIS EP 00** possède une pompabilité remarquable.
- **MULTIS EP 00** est miscible avec la plupart des autres épaississants conventionnels.
- Très bon pouvoir adhésif sur les métaux.
- **MULTIS EP 00** ne contient pas de plomb, ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour la santé humaine ou pour l'environnement.

CARACTERISTIQUES TYPES	METHODES	UNITES	MULTIS EP 00
Epaississant		-	Lithium/ Calcium
Grade NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	00
Couleur	Visuelle	-	Marron clair
Apparence	Visuelle	-	Lisse
Plage d'utilisation de température		°C	- 30 à 100
Pénétration à 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	400 - 430
Pression d'écoulement 1400 mbar	DIN 51 805	°C	- 31
Essai Delimon 7 mm, - 20 °C, 1/10/100g/min	DIN 51 816-T2	bar/m	1,7/6,5/30
Point de goutte	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 160
Viscosité cinématique de l'huile de base à 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm ² /s (cSt)	150

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

Multis EP 00
Décembre 2004

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

TOTAL BELGIUM
Handelsstraat 93
Rue du Commerce 93
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tel. : **02/288.98.13**
Fax : **02/288.36.15**